

Dörr DSA 6

Innehavare/Utfärdat för

JSC Asmodas

Dubysos str. 23, LT-91181 Klaipeda, Litauen

Produktbeskrivning

Dörr DSA 6, enkeldörr av stål isolerad med stenull och gipsskivor, max. karmyttermått B×H 1070×2250 mm. Brandmotstånd klass EI 60 och brandgastäthet klass Sa/S200.

Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

DSA 6

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 60	5:231
Brandgastäthet klass Sa/S200* (enligt SS-EN 13501-2)	5:231

* Gäller vid montering i massiva vägg av betong, lättbetong eller tegel med minsta tjocklek 150 mm och lägsta densitet 650 kg/m³.

Tillhörande handlingar

DSA3/DSA6 Monteringsmanual, daterad 2021-08-16
Underhåll & skötselanvisning, giltig från 2018-02-28

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-18-0075 daterad 2022-03-09, Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
JSC Asmodas, Skaidrioji str. 22-1, Gargzdai, Litauen

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	JSC Asmodas
Tillverkningsställe	Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning	DSA 6
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C900219
Egenskaper	t.ex. EI 60, S _a /S ₂₀₀
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 04-400-18-04 och EXAP-rapport 04-400-18-03 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen, provningsrapporter 59-16.2018.4, 59-17.2018.4, 59-15.2014.4 och 59-1.2019.15 från GTC Fire Research Centre, Litauen.

Ritningar och produktbeskrivning enligt Appendix 1-11 i klassifikationsrapport 04-400-18-04 daterad 2019-02-20 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen.

Kommentarer

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt SS-EN 13501-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-03-18.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-10-25.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander